

**Technický list****MESHWITHLINER360 MESH WITH LINER 360**

Matný povrch


Podkladový liner

**Base fabric** (DIN EN ISO 2076)  
*Tränergewebe*

100% Polyester

**Total weight** (DIN EN ISO 2286-2)  
*Flächengewicht*ca. 340 g/m<sup>2</sup> | 10 oz/yd<sup>2</sup>**Coating material**  
*Beschichtungsmaterial*

PVC

**Tensile strength** (DIN EN ISO 1421-1)  
*Höchstzugkraft*

2500/1600 N/5 cm | 286/183 lbf/inch

**Production width**  
*Produktionsbreite*

320/500 cm | 126/197inch

**Tear resistance** (DIN 53363)  
*Weiterreißkraft*

ca. 540/300 N | approx. 121/67 lbf

**Storage stability**  
*Lagerstabilität*6 months in temperate zones  
*6 Monate in gem. Klimazonen***Flame retardancy** (DIN 75200)  
*Schwer entflammbar*

max. 100 mm/min | 3.9 inch/min

**Percentage of opening**  
*Öffnungswert*

Ca. 15%

**Air permeability** (DIN EN ISO 9237)  
*Luftdurchlässigkeit*Ca. 1400 l/m<sup>2</sup>/sec

For possible errors no liability will be assumed. Subject to alterations without prior notice; errors including printer's errors. The product is subject to fluctuations.

*Für eventuelle Fehler wird keine Haftung übernommen. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Änderungen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung vorgenommen werden. Das Produkt unterliegt Schwankungen.*