



SKINTAC THE190EVO

NOVÁ GENERACE
TISKOVÉHO LITÉHO FILMU
S VYSOKOU PRODUKTIVITOU

Hledáte prémiový litý tiskový film s vynikajícími tiskovými výsledky a snadnou aplikací?

THE190EVO JE NOVÁ GENERACE LITÉHO FILMU, KTERÝ HEXIS VYVINUL PŘÍMO PRO VÁS!

Náš film je přizpůsobivý, všestranný a má vynikající lesklý povrch.

Díky těmto vlastnostem je vhodný pro použití za jakýchkoliv okolností a aplikací, jako je například polep vozového parku, polepy lodí, motocyklů nebo interiérové dekorace.

THE190EVO může být použito s HEXIS litou laminací PC190G (lesk) a PC190M3 (mat).

SOLV ECO-S UV LATEX

**TAKE[®]
HEAT
EASY** 



GRAPHICS DIVISION.

HEXIS

Proč je THE190EVO tak jedinečný?

TAKE HEAT EASY® (THE) je nový strukturovaný liner vyvinutý HEXISem tak, aby se snížila počáteční přilnavost a film se snadněji instaloval začátečníkům.

Nové solventní lepidlo se kombinuje s **TAKE HEAT EASY® linerem a vytváří tak tuto specifickou přilnavost**, na které se stanete závislými!

A v neposlední řadě chemici HEXIS vyvinuli nový 50 mic litý film s vysokou opacitní vrstvou.

Vyber správnou laminaci

Vhodnou laminací k tiskovému vinylu a obvyklou kombinací je řada laminací **PC190** v lesklé a matné verzi.

Pro delší trvanlivost a vysokou UV odolnost doporučujeme laminaci **PC500**, která je rovněž laminací bez obsahu PVC, dostupná v lesklé a matné verzi.

Pro dosažení speciálního efektu a struktury, pro projekty interiérové dekorace doporučujeme:
PCCARBON (laminace s imitací karbonových vláken)
PCWOOD (laminace s imitací povrchu dřeva)
PCSTAR (třpytivá laminace s kousky mikro částečky, které odráží světlo)
PCWALL (laminace s imitací minerálního povrchu)

Specifikace materiálu:

- 50 mic tiskový, bílý, lesklý film
- Vysoko kvalitní litý PVC
- Šedé, permanentní, solventní lepidlo na akrylové bázi se speciální mikro strukturou TAKE HEAT EASY®
- Pro aplikace v exteriéru i interiéru
- Kompatibilní s inkousty eco-solvent, solvent, Latex a UV
- Trvanlivost nepotiskovaného filmu až 10 let (vertikální aplikace v exteriéru)
- Dostupný v šířce 1,37 m; 1,52 m s návinem 45 m



Naše řešení litych tiskovych PVC filmu

Vyberte si tiskový litý film, který splní Vaše požadavky na projekt a způsob instalace

Technické specifikace	Výhody	HX190WG2	THE190EVO <small>TAKE HEAT EASY</small>
Vynikající přizpůsobivost	Jednoduchý aplikace na obtížné povrchy (zrcátka, nýty, šrouby atd.)	X	X
Take Heat Easy® technology: vynikající vytlačení vzduchu	Až 35% úspora času instalace		X
Počáteční přilnavost	Snadné použití		X
	Aplikace se silnou přilnavostí	X	
	Aplikace s nízkou přilnavostí		X
	Začátečník		X
	Zkušený	X	X
	Expert	X	X
	Vysoký kvalitní tisk a vynikající povrchová úprava	X	X
Optimální trvanlivost	Dlouhodobá aplikace (až 10 let nepotřebná)	X	X

Kde je film THE190EVO umístěn mezi materiály?

3D aplikace/deformace



1D aplikace/deformace

